



## AH-DA

Abstandhalter, aus Kunststoff zur Anwendung im Ortbeton

Zusätzlich zu den Basisprodukten für Durchstanz- und Querkraftbewehrungen sind die Kunststoffabstandhalter AH-DA erhältlich. Diese Zubehörteile werden in Verbindung mit den JDA eingesetzt, insbesondere in Ortbeton. Durch ihre Montage werden die erforderlichen Abstände der Bewehrungslagen untereinander gewährleistet. Die Abstandhalter sind aus Kunststoff gefertigt und können variabel für vier Betondeckungen von 15, 20, 25 und 30 mm geliefert werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
AH-DA25	JORDAHL Abstandhalter AH-DA für JDA,	38 mm	37 mm	70 mm	0.005 kg
AH-DA30	JORDAHL Abstandhalter AH-DA für JDA,	46 mm	37 mm	70 mm	0.006 kg
AH-DA35	JORDAHL Abstandhalter AH-DA für JDA,	57 mm	37 mm	80 mm	0.007 kg
AH-DA15/20	JORDAHL Abstandhalter AH-DA für JDA,	33 mm	37 mm	70 mm	0.005 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

