


BKA 100


Bodenkanal-Abzweig, Höhe = 100 mm



Der Bodenkanal-Abzweig BKA 100 mit integrierten Verbindern ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs von 90°. Er hat eine Höhe von 100 mm und weist Breiten von 100 bis 600 mm auf. Er besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl. Zur Ableitung von vertikalen Nutzlasten müssen ab einer Breite von ? 300 mm ein Trennsteg und ab einer Breite von ? 500 mm zwei Trennstege verbaut werden. Der Abzweig wird zwischen zwei Bodenkanälen eingesetzt. Anschließend lässt sich der abzweigende Bodenkanal einschieben.

Artikel	Typ	H	B	t	W	G
BKA 100-10S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	100 mm	2.00 mm	90°	2.924 kg
BKA 100-15S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	150 mm	2.00 mm	90°	3.324 kg
BKA 100-20S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	200 mm	2.00 mm	90°	3.824 kg
BKA 100-30S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	300 mm	2.00 mm	90°	5.064 kg
BKA 100-40S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	400 mm	2.00 mm	90°	6.654 kg
BKA 100-50S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	500 mm	2.00 mm	90°	8.504 kg
BKA 100-60S	Bodenkanal-Abzweig, T-Stück 90°,	100 mm	600 mm	2.00 mm	90°	10.714 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





OPTIONALES ZUBEHÖR

BKADR, BKADR-RHP, BKADR-WZB AL, BKRTV 100, BKDS 100

