


BKBDR-WZB AL

Bodenkanal-Bogen-Deckel aus Aluminium-Warzenblech



Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR-WZB AL wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus Aluminium-Warzenblech mit Rutschhemmklasse R10. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 3,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P _{max}	Richtung	W	G
BKBDR-WZB 10AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	100 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	0.190 kg
BKBDR-WZB 15AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	150 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	0.330 kg
BKBDR-WZB 20AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	200 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	0.470 kg
BKBDR-WZB 30AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	300 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	0.860 kg
BKBDR-WZB 40AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	400 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	1.370 kg
BKBDR-WZB 50AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	500 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	1.990 kg
BKBDR-WZB 60AL	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	600 mm	4 mm	3.00 kN	Horizontal	90°	2.740 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



