


## BKBDR

### Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Drehriegeln



Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBDR wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKB aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P <sub>max</sub>	Richtung	W	G
BKBDR 10S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	100 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.360 kg
BKBDR 15S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	150 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.650 kg
BKBDR 20S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	200 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.940 kg
BKBDR 30S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	300 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	1.750 kg
BKBDR 40S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	400 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	2.840 kg
BKBDR 50S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	500 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	4.180 kg
BKBDR 60S	Bodenkanal-Bogen-Deckel,	600 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	5.780 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

