


BKBRDR

Bodenkanal-Bogen-Deckel mit Radius und Drehriegeln



Der Bodenkanal-Bogen-Deckel BKBRDR wird auf dem Bodenkanal-Bogen BKBR aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Bogen entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Bogen-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P _{max}	Richtung	W	G
BKBRDR 10S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	100 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	0.990 kg
BKBRDR 15S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	150 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	1.480 kg
BKBRDR 20S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	200 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	2.050 kg
BKBRDR 30S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	300 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	3.420 kg
BKBRDR 40S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	400 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	5.110 kg
BKBRDR 50S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	500 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	7.110 kg
BKBRDR 60S	Bodenkanal-Bogen-Deckel m. Radius,	600 mm	2.00 mm	5.00 kN	Horizontal	90°	9.430 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

