


BKDU 100

Bodenkanal-Deckelunterstützung, Höhe = 100 mm



Die Bodenkanal-Deckelunterstützung BKDU 100 sorgt für zusätzlichen Halt der Deckel. Sie wird mit dem geöffneten Ende nach unten in den Bodenkanal gestellt. Die Deckelunterstützung hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 200 bis 600 mm, eine Höhe von 100 mm und besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	t	G
BKDU 100-20F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	100 mm	200 mm	2.00 mm	0.433 kg
BKDU 100-30F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	100 mm	300 mm	2.00 mm	0.550 kg
BKDU 100-40F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	100 mm	400 mm	2.00 mm	0.668 kg
BKDU 100-50F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	100 mm	500 mm	2.00 mm	0.786 kg
BKDU 100-60F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	100 mm	600 mm	2.00 mm	0.903 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

