


BKDU 110

Bodenkanal-Deckelunterstützung, Höhe = 110 mm



Die Bodenkanal-Deckelunterstützung BKDU 110 sorgt für zusätzlichen Halt der Deckel. Sie wird mit dem geöffneten Ende nach unten in den Bodenkanal gestellt. Die Deckelunterstützung hat eine dem Bodenkanal entsprechende Breite von 200 bis 600 mm, eine Höhe von 110 mm und besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	H	B	t	G
BKDU 110-20F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	110 mm	200 mm	2.00 mm	0.456 kg
BKDU 110-30F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	110 mm	300 mm	2.00 mm	0.574 kg
BKDU 110-40F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	110 mm	400 mm	2.00 mm	0.691 kg
BKDU 110-50F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	110 mm	500 mm	2.00 mm	0.809 kg
BKDU 110-60F	Bodenkanal-Deckelunterstützung,	110 mm	600 mm	2.00 mm	0.927 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

