


BKGLDR

Bodenkanal-Deckel, links mit Gehrungsschnitt und Drehriegeln




Der Bodenkanal-Deckel BKGLDR mit Gehrungsschnitt links wird auf dem Bodenkanal-Abzweig BKGL aufgesetzt und schützt Kabel und Versorgungsleitungen vor Funkenflug und anderen mechanischen Einwirkungen. Er hat eine dem Abzweig entsprechende Breite von 100 bis 600 mm. Der Bodenkanal-Deckel besteht aus sendzimir-feuerverzinktem Stahl ohne Prägung. Bei einer maximalen Fachgröße von 200 mm garantieren wir eine geprüfte Belastbarkeit von 5,00 kN nach EN 50085-2-2. Drehriegel sind vormontiert.

DIN

Artikel	Typ	B	t	P _{max}	G
BKGLDR 10S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	100 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.634 kg
BKGLDR 15S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	150 mm	2.00 mm	5.00 kN	0.930 kg
BKGLDR 20S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	200 mm	2.00 mm	5.00 kN	1.263 kg
BKGLDR 30S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	300 mm	2.00 mm	5.00 kN	2.040 kg
BKGLDR 40S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	400 mm	2.00 mm	5.00 kN	2.990 kg
BKGLDR 50S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	500 mm	2.00 mm	5.00 kN	4.090 kg
BKGLDR 60S	Bodenkanal-Abzweig-Deckel m. Gehrungs-	600 mm	2.00 mm	5.00 kN	5.350 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





OPTIONALES ZUBEHÖR

DR-BK, BKDU 100, BKDU 110

DIN

Belastungsanforderungen gemäß: EN 50085-2-2

