



## BRM

### Brandschutzmanschette

Die Brandschutzmanschette BRM ist eine Mineralwolle-Dämmplatte mit einer einseitigen Beschichtung und wird an den Querkraftdorn HED-S oder HED-P montiert. Sie hat gemäß DIN EN 13501-2 eine Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten (R90). Die Beschichtung schäumt bei Feuer auf und verschließt die Fuge vollständig. Die Brandschutzmanschette wird in Materialstärken von 20, 30 und 40 mm für die entsprechenden Fugenbreiten angeboten. Für größere Fugenbreiten ist eine Kombination der Brandschutzmanschetten möglich. Dabei ist ein Freiraum von maximal 10 mm in der Fuge zulässig. Die Brandschutzmanschetten sind für verschiedene Dorngrößen ausgelegt sowie kombinierbar mit den Gleithülsen GK und GS.

Artikel	Typ	G
550300002477	BRM 20 20	0.037 kg
550300002478	BRM 20 30	0.053 kg
550300002479	BRM 20 40	0.072 kg
550300002480	BRM 22 20	0.037 kg
550300002481	BRM 22 30	0.053 kg
550300002482	BRM 22 40	0.071 kg
550300002486	BRM 25 20	0.037 kg
550300002487	BRM 25 30	0.053 kg
550300002488	BRM 25 40	0.071 kg
550300002492	BRM 30 20	0.036 kg
550300002493	BRM 30 30	0.052 kg
550300002494	BRM 30 40	0.074 kg

