

DSAUGFR 2

Seilabhängung mit Schlaufe und UniGrip-Standardverschluss

Die Seilabhängung DSAUGFR 2 mit Schlaufe und UniGrip-Standardverschluss dient der Deckenabhängung von Kabelrinnen und Gitterbahnen. Sie besteht aus galvanisch verzinktem Stahl und ist in Längen von 1000 bis 10000 mm verfügbar. Die maximale Belastung liegt bei 0,54 kN (Gripple Lastklasse 2).

Artikel	Typ	L	P_{max}	G
DSAUGFR 210GV	Drahtseilabhängung	10000 mm	0.54 kN	0.600 kg
DSAUGFR 21GV	Drahtseilabhängung	1000 mm	0.54 kN	0.280 kg
DSAUGFR 22GV	Drahtseilabhängung	2000 mm	0.54 kN	0.300 kg
DSAUGFR 23GV	Drahtseilabhängung	3000 mm	0.54 kN	0.320 kg
DSAUGFR 24GV	Drahtseilabhängung	4000 mm	0.54 kN	0.340 kg
DSAUGFR 25GV	Drahtseilabhängung	5000 mm	0.54 kN	0.360 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten