



FB-Flächenabstandhalter Dreikant Bogen genoppt

Bogenförmig mit geringer Aufstandsfläche

Bei den FB-Flächenabstandhaltern Dreikant Bogen genoppt handelt es sich um bogenförmige Einzelabstandhalter mit dreistrahligem Querschnitt, die zum Einhalten der geforderten Betondeckung in Stahlbetonbauteilen bei horizontaler Matten- und Rundstahlbewehrung verwendet werden. Sie sind aus Faserbeton gefertigt und haben eine geringe Aufstandsfläche, aufgrund dessen sie bei Sichtbeton zum Einsatz kommen. Die Abstandhalter sind gemäß DBV-Merkblatt „Abstandhalter“ geprüft. Die Zubehörteile sind in einer Länge von ca. 330 mm und mit einer Betondeckung von 20 bis 60 mm erhältlich.

| Artikel | Typ | G |
|--------------|-------------------|----------|
| 620100003474 | Fa Bogen N 20 330 | 0.230 kg |
| 620100003476 | Fa Bogen N 25 330 | 0.240 kg |
| 620100003478 | Fa Bogen N 30 330 | 0.300 kg |
| 620100003480 | Fa Bogen N 35 330 | 0.370 kg |
| 620100003482 | Fa Bogen N 40 330 | 0.400 kg |
| 620100003484 | Fa Bogen N 45 330 | 0.530 kg |
| 620100003486 | Fa Bogen N 50 330 | 0.740 kg |
| 620100003487 | Fa Bogen N 55 330 | 0.770 kg |
| 620100003488 | Fa Bogen N 60 330 | 0.870 kg |

