



FERBOX® EE

Die einreihig-verbundenen Rückbiegeanschlüsse FERBOX® EE dienen dem kraftschlüssigen Verbinden und Bewehren von Stahlbetonteile. Sie sind für breite Wände ab 280 mm Wandstärke geeignet und haben die höchste Fugenkategorie "verzahnt" in Quer- und Längsrichtung. Ihr genoppelter Verwahrkasten und ihr Deckel werden aus verzinktem Blech und die Bewehrungsstäbe aus B500 B gefertigt. Die Bügel haben für den ersten Betonierabschnitt eine U-Form, endend in beiden parallel laufenden Kästen. Die FERBOX® ist mit einer Kastenlänge von 800 oder 1.200 mm und Bügelbreite bis 500 mm erhältlich. Der Standarddurchmesser der Stäbe misst 8 bis 10 mm. Weitere Ausführungen und Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Europäische Technische Bewertung: ETA-20/0842

Artikel	G
512600022077 Ferb EE 60 08 150 1.20	5,808 kg
512600022078 Ferb EE 60 08 200 1.20	4,956 kg
512600022080 Ferb EE 60 10 200 1.20	6,876 kg
512600022082 Ferb EE 85 12 200 1.20	9,156 kg
512600022734 Ferb EE 60 08 150 0.80	3,872 kg
512600022735 Ferb EE 60 08 200 0.80	3,304 kg
512600022736 Ferb EE 60 10 150 0.80	5,584 kg
512600022737 Ferb EE 60 10 200 0.80	4,584 kg
512600022738 Ferb EE 85 12 150 0.80	7,968 kg
512600022739 Ferb EE 85 12 200 0.80	6,104 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

