



FERBOX® Typ EE


Die einreihig-verbundenen Rückbiegeanschlüsse FERBOX® Typ EE dienen dem kraftschlüssigen Verbinden und Bewehren von Stahlbetonteile. Sie sind für breite Wände ab 280 mm Wandstärke geeignet und haben die höchste Fugenkategorie "verzahnt" in Quer- und Längsrichtung. Ihr genopppter Verwahrkasten und ihr Deckel werden aus verzinktem Blech und die Bewehrungsstäbe aus B500 B gefertigt. Die Bügel haben für den ersten Betonierabschnitt eine U-Form, endend in beiden parallel laufenden Kästen. Die FERBOX® ist mit einer Kastenlänge von 800 oder 1.200 mm und Bügelbreite bis 500 mm erhältlich. Der Standarddurchmesser der Stäbe misst 8 bis 10 mm. Weitere Ausführungen und Sonderlösungen sind auf Anfrage erhältlich.



Artikel	Typ	G
512600022077	Ferb EE 60 08 150 1.20	5.808 kg
512600022078	Ferb EE 60 08 200 1.20	4.956 kg
512600022080	Ferb EE 60 10 200 1.20	6.876 kg
512600022082	Ferb EE 85 12 200 1.20	9.156 kg
512600022734	Ferb EE 60 08 150 0.80	3.872 kg
512600022735	Ferb EE 60 08 200 0.80	3.304 kg
512600022736	Ferb EE 60 10 150 0.80	5.584 kg
512600022737	Ferb EE 60 10 200 0.80	4.584 kg
512600022738	Ferb EE 85 12 150 0.80	7.968 kg
512600022739	Ferb EE 85 12 200 0.80	6.104 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-20/0842

