



FR

Federring

Federringe FR, ausgelegt nach der ehemaligen DIN 127, sorgen für die optimale Vorspannung bei Schraubenverbindungen. Die Größen B 6 bis B 12 sind erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsschutzanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	D	Ø	G
FR B10	Federring	18.1 mm	10.2 mm	0.002 kg
FR B12	Federring	21.1 mm	12.2 mm	0.002 kg
FR B6	Federring	11.8 mm	6.1 mm	0.001 kg
FR B8	Federring	14.8 mm	8.1 mm	0.001 kg

Artikel	Typ	D	Ø	G
FR B10E	Federring	18.1 mm	10.2 mm	0.002 kg
FR B12E	Federring	21.1 mm	12.2 mm	0.002 kg
FR B6E	Federring	11.8 mm	6.1 mm	0.001 kg
FR B8E	Federring	14.8 mm	8.1 mm	0.001 kg

Artikel	Typ	D	Ø	G
FR B10E4	Federring	18.1 mm	10.2 mm	0.002 kg
FR B12E4	Federring	21.1 mm	12.2 mm	0.002 kg
FR B6E4	Federring	11.8 mm	6.1 mm	0.001 kg
FR B8E4	Federring	14.8 mm	8.1 mm	0.001 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

