



## GS Gleithülse

Die Gleithülse GS dient als notwendiges Zubehörteil für den Querkraftdorn HED-S in der Edelstahlausführung. Durch ihren Einsatz entfällt das Durchbohren der Schalung oder nachträgliches Betonbohren. Die Gleithülse GS besteht aus Edelstahl (A4) und ermöglicht die Längsbewegung des Dorns in der Gleithülse. Die Standardlängen betragen 160 oder 265 mm. Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel	Typ	L	D	G
550600012748	Querkraftdorn Gleithülse GS 20/160	160 mm	20 mm	0.324 kg
550600012749	Querkraftdorn Gleithülse GS 20/265	265 mm	20 mm	0.610 kg
550600012750	Querkraftdorn Gleithülse GS 22/160	160 mm	22 mm	0.343 kg
550600012751	Querkraftdorn Gleithülse GS 22/265	265 mm	22 mm	0.630 kg
550600012752	Querkraftdorn Gleithülse GS 25/160	160 mm	25 mm	0.420 kg
550600012753	Querkraftdorn Gleithülse GS 25/265	265 mm	25 mm	0.690 kg
550600012754	Querkraftdorn Gleithülse GS 30/185	185 mm	30 mm	0.423 kg
550600012755	Querkraftdorn Gleithülse GS 30/265	265 mm	30 mm	0.790 kg

