



GSQ

Gleithülse

Die Gleithülse GSQ dient als notwendiges Zubehörteil für den Querkraftdorn HED-S in der Edelstahl Ausführung. Durch ihren Einsatz entfällt das Durchbohren der Schalung oder nachträgliches Betonbohren. Die Gleithülse GSQ besteht aus Edelstahl (A4) und ermöglicht die Längs- und Querbewegung des Dorns in der Gleithülse. Die Standardlängen betragen 180 oder 265 mm. Andere Längen sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel	Typ	H	B	L	D	G
550700012757	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 20/180	80 mm	80 mm	180 mm	20 mm	0.719 kg
550700012758	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 20/265	80 mm	80 mm	265 mm	20 mm	1.200 kg
550700012759	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 22/180	80 mm	80 mm	180 mm	22 mm	0.729 kg
550700012760	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 22/265	80 mm	80 mm	265 mm	22 mm	0.729 kg
550700012761	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 25/180	80 mm	80 mm	180 mm	25 mm	0.910 kg
550700012762	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 25/265	80 mm	80 mm	265 mm	25 mm	1.340 kg
550700012763	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 30/205	80 mm	100 mm	205 mm	30 mm	1.122 kg
550700012764	Querkraftdorn Gleithülse GSQ 30/265	80 mm	100 mm	265 mm	30 mm	2.080 kg

