



HED-P

Querkräftdorn

Der Querkräftdorn HED-P ist zur Hälfte mit einem plastifizierten Federelement versehen, welches eine Gleithülse unnötig macht. Die andere Hälfte besteht aus Edelstahl oder verzinktem Stahl. Durch diese Kombination eignet er sich optimal für die nachträgliche Einbringung nach dem ersten Bauabschnitt. Durch Bohren wird die Seite mit dem plastifizierten Federelement eingebracht. Die andere Seite wird im zweiten Betonierabschnitt betoniert. Die Verschiebung des Dorns erfolgt senkrecht zur Fuge. Querkräfte werden vertikal und parallel zur Fuge übertragen. Der Querkräftdorn HED-P ist in den Längen 300 oder 500 mm für verschiedene Durchmesser erhältlich. Weitere Längen und Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Artikel	Typ	L	D	G
550200003830	Querkräftdorn HED-P 20/500 A4	500 mm	20 mm	1.300 kg
550200003831	Querkräftdorn HED-P 20/500 GV	500 mm	20 mm	1.300 kg
550200003832	Querkräftdorn HED-P 20/300 A4	300 mm	20 mm	0.750 kg
550200003833	Querkräftdorn HED-P 20/300 GV	300 mm	20 mm	0.750 kg
550200003836	Querkräftdorn HED-P 22/500 A4	500 mm	22 mm	1.550 kg
550200003837	Querkräftdorn HED-P 22/500	500 mm	22 mm	1.550 kg
550200003838	Querkräftdorn HED-P 22/300 A4	300 mm	22 mm	0.900 kg
550200003839	Querkräftdorn HED-P 22/300 GV	300 mm	22 mm	0.900 kg
550200003842	Querkräftdorn HED-P 25/500 A4	500 mm	25 mm	2.200 kg
550200003843	Querkräftdorn HED-P 25/500 GV	500 mm	25 mm	2.200 kg
550200003844	Querkräftdorn HED-P 25/300 A4	300 mm	25 mm	1.300 kg
550200003845	Querkräftdorn HED-P 25/300 GV	300 mm	25 mm	1.297 kg
550200003848	Querkräftdorn HED-P 30/500 A4	500 mm	30 mm	2.850 kg
550200003849	Querkräftdorn HED-P 30/500 GV	500 mm	30 mm	2.850 kg
550200003850	Querkräftdorn HED-P 30/350 A4	350 mm	30 mm	1.950 kg
550200003851	Querkräftdorn HED-P 30/350 GV	350 mm	30 mm	1.950 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

BRM

