

IP120 HM

Wärmegedämmter Beton-Holz-Anschluss für frei auskragende Holzkonstruktionen mit 120 mm Dämmkörper

IP120 HM ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von frei auskragenden Holzkonstruktionen mit Stahlbetonbauteilen. Es eignet sich zur Übertragung von Biegemomenten, Quer- und Horizontalkräften. Das Element besteht aus einem EPS-Dämmkörper mit äußerst geringer Wärmeleitfähigkeit und einem statisch wirksamen Stabwerk aus Edelstahl. Die Elemente werden im Zuge der Bewehrungs- und Betonierarbeiten im Rohbau installiert. Die Montage der Holzonstruktion erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Zimmermann. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe und Elementhöhe anzugeben.

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-313

Artikel	Elementlänge	Höhe
220300025418 IP120 HM14 Q8-h180	220 mm	180 mm
990100014345 Stahlschwert mit Stirnplatte		

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten