

IP80 HQ

Wärmegedämmter Beton-Holz-Anschluss für gestützte Holzkonstruktionen mit 80 mm Dämmkörper

IP80 HQ ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von unterstützten Holzkonstruktionen mit Stahlbetonbauteilen. Es eignet sich zur Übertragung von positiven Querkräften sowie Horizontalkräften. Das Element besteht aus einem EPS-Dämmkörper mit äußerst geringer Wärmeleitfähigkeit und einem statisch wirksamen Stabwerk aus Edelstahl. Die Elemente werden im Zuge der Bewehrungs- und Betonierarbeiten im Rohbau installiert. Die Montage der Holzkonstruktion erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Zimmermann. Bei der Bestellung sind Tragstufe und Elementhöhe anzugeben.

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-313

Artikel	Elementlänge	Höhe
220400011818 IP80 HQ10-h180	220 mm	180 mm
990100014345 Stahlschwert mit Stirnplatte		

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten