



ISOPRO® 120 SM

ISOPRO® 120 SM ist ein wärmegeämmter Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von frei auskragenden Stahlkonstruktionen mit Stahlbetonbauteilen. Es eignet sich je nach Typ zur Übertragung von positiven und negativen Biegemomenten sowie Quer- und Horizontalkräften. Das Element besteht aus einem EPS-Dämmkörper mit äußerst geringer Wärmeleitfähigkeit und einem statisch wirksamen Stabwerk aus Edelstahl. Die Elemente werden im Zuge der Bewehrungs- und Betonierarbeiten im Rohbau installiert. Die Montage der Stahlkonstruktion erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch den Stahlbauer. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe und Elementhöhe anzugeben.



Artikel	Typ	G
220100025234	IP120 SM14 Q8-h180	8.894 kg
220100025235	IP120 SM14 Q8-h190	8.894 kg
220100025236	IP120 SM14 Q8-h200	8.894 kg
220100025237	IP120 SM14 Q8-h210	8.894 kg
220100025238	IP120 SM14 Q8-h220	8.894 kg
220100025239	IP120 SM14 Q8-h230	8.894 kg
220100025240	IP120 SM14 Q8-h240	8.894 kg
220100025241	IP120 SM14 Q8-h250	8.894 kg
220100025242	IP120 SM14 Q8-h260	8.894 kg
220100025243	IP120 SM14 Q8-h270	8.894 kg
220100025244	IP120 SM14 Q8-h280	8.894 kg
220100025245	IP120 SM14 Q8-Sonder	8.894 kg
220100025258	IP120 SM14 QQ-h180	10.473 kg
220100025259	IP120 SM14 QQ-h190	10.473 kg
220100025260	IP120 SM14 QQ-h200	10.473 kg
220100025261	IP120 SM14 QQ-h210	10.473 kg
220100025262	IP120 SM14 QQ-h220	10.473 kg
220100025263	IP120 SM14 QQ-h230	10.473 kg
220100025264	IP120 SM14 QQ-h240	10.473 kg
220100025265	IP120 SM14 QQ-h250	10.473 kg
220100025266	IP120 SM14 QQ-h260	10.473 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	G
220100025267	IP120 SM14 QQ-h270	10.473 kg
220100025268	IP120 SM14 QQ-h280	10.473 kg
220100025269	IP120 SM14 QQ-Sonder	10.473 kg
220100025282	IP120 SM14 Q10-h180	9.593 kg
220100025283	IP120 SM14 Q10-h190	9.593 kg
220100025284	IP120 SM14 Q10-h200	9.593 kg
220100025285	IP120 SM14 Q10-h210	9.593 kg
220100025286	IP120 SM14 Q10-h220	9.593 kg
220100025287	IP120 SM14 Q10-h230	9.593 kg
220100025288	IP120 SM14 Q10-h240	9.593 kg
220100025290	IP120 SM14 Q10-h250	9.593 kg
220100025291	IP120 SM14 Q10-h260	9.593 kg
220100025292	IP120 SM14 Q10-h270	9.593 kg
220100025293	IP120 SM14 Q10-h280	9.593 kg
220100025294	IP120 SM14 Q10-Sonder	9.593 kg
220100025381	IP120 SM20 Q10-h180	24.864 kg
220100025382	IP120 SM20 Q10-h190	24.864 kg
220100025383	IP120 SM20 Q10-h200	24.864 kg
220100025384	IP120 SM20 Q10-h210	24.864 kg
220100025385	IP120 SM20 Q10-h220	24.864 kg
220100025386	IP120 SM20 Q10-h230	24.864 kg
220100025387	IP120 SM20 Q10-h240	24.864 kg
220100025388	IP120 SM20 Q10-h250	24.864 kg
220100025389	IP120 SM20 Q10-h260	24.864 kg
220100025390	IP120 SM20 Q10-h270	24.864 kg
220100025391	IP120 SM20 Q10-h280	24.864 kg
220100025392	IP120 SM20 Q10-Sonder	24.864 kg
220100025406	IP120 SM20 Q12-h180	26.710 kg
220100025407	IP120 SM20 Q12-h190	26.710 kg
220100025408	IP120 SM20 Q12-h200	26.710 kg
220100025409	IP120 SM20 Q12-h210	26.710 kg
220100025410	IP120 SM20 Q12-h220	26.710 kg
220100025411	IP120 SM20 Q12-h230	26.710 kg



Artikel	Typ	G
220100025412	IP120 SM20 Q12-h240	26.710 kg
220100025413	IP120 SM20 Q12-h250	26.710 kg
220100025414	IP120 SM20 Q12-h260	26.710 kg
220100025415	IP120 SM20 Q12-h270	26.710 kg
220100025416	IP120 SM20 Q12-h280	26.710 kg
220100025417	IP120 SM20 Q12-Sonder	26.710 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-313

