



## ISOPRO® IP 120 C

ISOPRO® IP 120 C ist ein wärmegeprägter Plattenanschluss mit 120 mm Dämmkörper zum einfachen Anschluss von Außeneckbalkonplatten. Es eignet sich zur Übertragung von Momenten sowie Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Das Drucklager besteht aus Stahldruckstäben. Die Teilelemente links und rechts sind auch einzeln lieferbar. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 C für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

AbZ

Artikel	Typ	G
233300024374	IP120 C10 Q12	17.010 kg
233300024375	IP120 C20 Q12	17.010 kg
233300021144	IP120 C10 Q10	17.010 kg
233300021145	IP120 C20 Q10	17.010 kg
233300021146	IP120 CE10 Q10	20.530 kg
233300021147	IP120 CE20 Q10	8.500 kg
233300024378	IP120 CE10 Q12	8.500 kg
233300024379	IP120 CE20 Q12	8.500 kg

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

