



ISOPRO® Z ISO

Die Zwischenisolation ISOPRO® Z ISO ohne statische Funktion dient als Ergänzung der Dämmfuge in unterschiedlichen Einbausituationen. Die Elementlänge beträgt 1000 mm. Kurzelemente sind auf Anfrage erhältlich. Verfügbar ist ISOPRO® Z ISO für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Artikel	Typ	G
211700011856	ISOPRO Z Iso 160	0.600 kg
211700011857	ISOPRO Z Iso 180	0.600 kg
211700011858	ISOPRO Z Iso 200	0.600 kg
211700011859	ISOPRO Z Iso 220	0.600 kg
211700011860	ISOPRO Z Iso 240	0.600 kg
211700011861	ISOPRO Z Iso 250	0.600 kg
211700019231	ISOPRO Z Iso FP1 160	2.200 kg
211700019232	ISOPRO Z Iso FP1 180	2.200 kg
211700019233	ISOPRO Z Iso FP1 200	2.200 kg
211700019234	ISOPRO Z Iso FP1 220	2.200 kg
211700019235	ISOPRO Z Iso FP1 240	2.200 kg
211700019236	ISOPRO Z Iso FP1 250	2.200 kg

