



## JA M20

### Hakenkopfschraube

JA M20 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie werden zur Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 72/48 und K 72/48 eingesetzt. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Sie sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JA20150 FV	JORDAHL Schraube JA M20x150	150 mm	4.6	M20	0.548 kg
JA20200 FV	JORDAHL Schraube JA M20x200	200 mm	4.6	M20	0.652 kg
JA2050 8.8 FV	JORDAHL Schraube JA M20x50	50 mm	8.8	M20	0.340 kg
JA2050 FV	JORDAHL Schraube JA M20x50	50 mm	4.6	M20	0.340 kg
JA2060 8.8 FV	JORDAHL Schraube JA M20x60	60 mm	8.8	M20	0.361 kg
JA2075 8.8 FV	JORDAHL Schraube JA M20x75	75 mm	8.8	M20	0.392 kg
JA2075 FV	JORDAHL Schraube JA M20x75	75 mm	4.6	M20	0.392 kg
JA20100 8.8 FV	JORDAHL Schraube JA M20x100	100 mm	8.8	M20	0.444 kg
JA20100 FV	JORDAHL Schraube JA M20x100	100 mm	4.6	M20	0.444 kg
JA20125 8.8 FV	JORDAHL Schraube JA M20x125	125 mm	8.8	M20	0.496 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





Brandschutz: Ja (1)



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

