JAI-A

Aufzugsisolierung

Die Standard-Aufzugsisolierung JAI-A besteht aus mehreren Lagen Stahl- und Elastomerplatten und den zugehörigen Hakenkopfschrauben. Sie wird in der Regel an der Ankerschiene JTA W befestigt. Die Montage erfolgt flexibel über einen Rundlochanschluss oder bei der justierbaren Variante über einen Langlochanschluss. Die Tragfähigkeit der Aufzugsisolierung JAI-A ist gemäß der TÜV-Zertifizierung unter Berücksichtigung des Verformungskriteriums für Führungsschienen nach der EN 81-20 festgelegt.

Bauart geprüft: 01/208/FB/19/7077

Artikel	H	B	L	G
JAI-A1-JB16 GV JORDAHL Aufzugisolierung A1, JB M16	120 mm	95 mm	192 mm	3,671 kg
JAI-A1-JC16 GV JORDAHL Aufzugisolierung A1, JC M16	120 mm	92 mm	192 mm	3,569 kg
JAI-A1J-JB16 GV JORDAHL Aufzugisolierung A1J, JB M16	120 mm	95 mm	192 mm	3,742 kg
JAI-A1J-JC16 GV JORDAHL Aufzugisolierung A1J, JC M16	120 mm	92 mm	192 mm	3,640 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHÖR

JTA W 40/22, JTA W 50/30

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten