



JB M10

Hakenkopfschraube

JB M10 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 55/42, W 53/34, K 53/34, W 50+, K 50/40, W 50/30, K 50/30 und K 48/26. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JB M10 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB1080 FV	JORDAHL Schraube JB M10x80	80 mm	4.6	M10	0.110 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB10100 GV	JORDAHL Schraube JB M10x100	100 mm	4.6	M10	0.113 kg
JB1030 GV	JORDAHL Schraube JB M10x30	30 mm	4.6	M10	0.078 kg
JB1040 GV	JORDAHL Schraube JB M10x40	40 mm	4.6	M10	0.083 kg
JB1050 GV	JORDAHL Schraube JB M10x50	50 mm	4.6	M10	0.088 kg
JB1060 GV	JORDAHL Schraube JB M10x60	60 mm	4.6	M10	0.093 kg
JB1080 GV	JORDAHL Schraube JB M10x80	80 mm	4.6	M10	0.103 kg

Artikel	Typ	L	MG	G
JB1030 A4	JORDAHL Schraube JB M10x30	30 mm	M10	0.080 kg
JB1080 A4	JORDAHL Schraube JB M10x80	80 mm	M10	0.105 kg



Brandschutz: Ja (1)



ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

