



JB M16

Hakenkopfschraube

JB M16 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 55/42, W 53/34, K 53/34, W 50+, K 50/40, W 50/30, K 50/30 und K 48/26. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JB M16 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Ihre Lieferung erfolgt inklusive Muttern.



Artikel	Typ	L	MG	G
JB1650 FA-70	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	M16	0.209 kg
JB1680 FA-70	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	M16	0.249 kg

Artikel	Typ	L	MG	G
JB1640 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x40	40 mm	M16	0.207 kg
JB1640 FV	JORDAHL Schraube JB M16x40	40 mm	M16	0.207 kg
JB1650 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	M16	0.170 kg
JB1650 FV	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	M16	0.221 kg
JB1660 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x60	60 mm	M16	0.234 kg
JB1660 FV	JORDAHL Schraube JB M16x60	60 mm	M16	0.234 kg
JB1680 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	M16	0.210 kg
JB16100 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x100	100 mm	M16	0.287 kg
JB1680 FV	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	M16	0.260 kg
JB16100 FV	JORDAHL Schraube JB M16x100	100 mm	M16	0.287 kg
JB16125 8.8 FV	JORDAHL Schraube JB M16x125	125 mm	M16	0.320 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB16125 GV	JORDAHL Schraube JB M16x125	125 mm	4.6	M16	0.306 kg




PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JB16150 GV	JORDAHL Schraube JB M16x150	150 mm	4.6	M16	0.339 kg
JB16200 GV	JORDAHL Schraube JB M16x200	200 mm	4.6	M16	0.406 kg
JB1630 GV	JORDAHL Schraube JB M16x30	30 mm	4.6	M16	0.180 kg
JB1640 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x40	40 mm	8.8	M16	0.193 kg
JB1640 GV	JORDAHL Schraube JB M16x40	40 mm	4.6	M16	0.193 kg
JB1650 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	8.8	M16	0.206 kg
JB16125 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x125	125 mm	8.8	M16	0.306 kg
JB1650 GV	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	4.6	M16	0.206 kg
JB1660 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x60	60 mm	8.8	M16	0.220 kg
JB1660 GV	JORDAHL Schraube JB M16x60	60 mm	4.6	M16	0.181 kg
JB1680 GV	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	4.6	M16	0.209 kg
JB16100 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x100	100 mm	8.8	M16	0.273 kg
JB16100 GV	JORDAHL Schraube JB M16x100	100 mm	4.6	M16	0.273 kg
JB1680 8.8 GV	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	8.8	M16	0.246 kg

Artikel	Typ	L	MG	G
JB16150 A4	JORDAHL Schraube JB M16x150	150 mm	M16	0.342 kg
JB16200 A4	JORDAHL Schraube JB M16x200	200 mm	M16	0.409 kg
JB1630 A4	JORDAHL Schraube JB M16x30	30 mm	M16	0.183 kg
JB1640 A4	JORDAHL Schraube JB M16x40	40 mm	M16	0.196 kg
JB1660 A4	JORDAHL Schraube JB M16x60	60 mm	M16	0.222 kg
JB1680 A4	JORDAHL Schraube JB M16x80	80 mm	M16	0.249 kg
JB1650 A4	JORDAHL Schraube JB M16x50	50 mm	M16	0.209 kg
JB16125 A4	JORDAHL Schraube JB M16x125	125 mm	M16	0.309 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER





Brandschutz: Ja (1)



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

