JC M10

Hakenkopfschraube

JC M10 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihre Anwendung bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen W 40+, W 40/22, K 40/22 und K 40/25. Die Schrauben sind durch eine Hakenkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Sie werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt. Die JC M10 sind in verschiedenen Längen erhältlich. Sie werden inklusive Muttern geliefert.

ETA

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JC1060 FV	JORDAHL Schraube JC M10x60	60 mm	4.6	M10	0.082 kg
JC1030 FV	JORDAHL Schraube JC M10x30	30 mm	4.6	M10	0.067 kg
JC1040 FV	JORDAHL Schraube JC M10x40	40 mm	4.6	M10	0.072 kg

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JC1050 GV	JORDAHL Schraube JC M10x50	50 mm	4.6	M10	0.072 kg
JC1060 GV	JORDAHL Schraube JC M10x60	60 mm	4.6	M10	0.077 kg
JC1065 GV	JORDAHL Schraube JC M10x65	65 mm	4.6	M10	0.079 kg
JC1080 GV	JORDAHL Schraube JC M10x80	80 mm	4.6	M10	0.087 kg
JC10100 GV	JORDAHL Schraube JC M10x100	100 mm	4.6	M10	0.097 kg
JC1020 GV	JORDAHL Schraube JC M10x20	20 mm	4.6	M10	0.057 kg
JC1030 GV	JORDAHL Schraube JC M10x30	30 mm	4.6	M10	0.062 kg
JC1040 GV	JORDAHL Schraube JC M10x40	40 mm	4.6	M10	0.067 kg

Artikel	Typ	L	MG	G
JC1050 A4	JORDAHL Schraube JC M10x50	50 mm	M10	0.073 kg
JC1030 A4	JORDAHL Schraube JC M10x30	30 mm	M10	0.063 kg
JC1040 A4	JORDAHL Schraube JC M10x40	40 mm	M10	0.068 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Brandschutz: Ja (1)

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten