

JGB K 40/25 Ecke

Geländerbefestigungsschiene, zur sicheren Befestigung von Geländerpfosten an Ecken

Die Geländerbefestigungsschiene JGB K 40/25 Ecke wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) für den Innenbereich oder Edelstahl (A4) für den Außenbereich hergestellt. Die Geländerbefestigungsschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von kN und der Querkraft (VRd) von kN. Sie ist in den Längen 100 bis 250 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JC M12 - JC M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 40 mm, die Profilhöhe 25 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	G
GBK4025-EG170 FVK JORDAHL Geländerbefestigung Ecke K40/25	25 mm	40 mm	170 mm	2,75 mm	1,165 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	G
GBK4025-EG170 A4K JORDAHL Geländerbefestigung Ecke K40/25	25 mm	40 mm	170 mm	2,75 mm	1,020 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER







PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten