



JGB K 50/30 G

Geländerbefestigungsschiene, zur sicheren Befestigung von Geländerpfosten

Die Geländerbefestigungsschiene JGB K 50/30 G hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-1913 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) für den Innenbereich oder Edelstahl (A4) für den Außenbereich hergestellt. Die Geländerbefestigungsschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 17,2 kN und der Querkraft (VRd) von 17,2 kN. Sie ist in den Längen 100 bis 250 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M12 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

AbZ

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JGBK5030G FVK-0100	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	100 mm	3 mm	2 Stk	0.706 kg
JGBK5030G FVK-0200	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	200 mm	3 mm	2 Stk	1.037 kg
JGBK5030G FVK-0220	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	220 mm	3 mm	2 Stk	1.104 kg
JGBK5030G FVK-0250	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	250 mm	3 mm	2 Stk	1.391 kg
JGBK5030G FVK-0120	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	120 mm	3 mm	2 Stk	0.772 kg
JGBK5030G FVK-0150	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	150 mm	3 mm	2 Stk	0.872 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JGBK5030G A4K-0100	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	100 mm	3 mm	2 Stk	0.634 kg
JGBK5030G A4K-0120	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	120 mm	3 mm	2 Stk	0.693 kg
JGBK5030G A4K-0150	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	150 mm	3 mm	2 Stk	0.781 kg



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JGBK5030G A4K-0200	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	200 mm	3 mm	2 Stk	0.927 kg
JGBK5030G A4K-0220	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	220 mm	3 mm	2 Stk	0.986 kg
JGBK5030G A4K-0250	JORDAHL Geländerbefestigung K50/30	30 mm	50 mm	250 mm	3 mm	2 Stk	1.244 kg

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-1913

