



JGM H

Hammerkopf-Gleitmutter, Gewindeplatte zur Abstandsmontage

Hammerkopf-Gleitmuttern JGM H sind Gewindeplatten, die an jeder Stelle der entsprechenden Anker- oder Montageschiene eingesetzt werden. Durch eine 90°-Drehung nach dem Einlegen steht die Gewindebohrung mittig. Gleitmuttern werden zur Abstandsmontage mit langen Schrauben oder Gewindestäben verwendet. Beim Eindrehen des Gewindestabes verkanten die Gleitmuttern und schaffen eine effiziente Verbindung ohne zusätzliches Kontern. Die Hammerkopf-Gleitmuttern JGM H sind aus galvanisch verzinktem Stahl oder Edelstahl (A4) und in verschiedenen Gewinden erhältlich. Sie passen zu vielen kaltgeformten Schienen.

Artikel	Typ	H	B	L	MG	G
GFH10 A4	JORDAHL Gleitmutter JGM H M10	8 mm	18 mm	30 mm	M10	0.032 kg
GFH10 GV	JORDAHL Gleitmutter JGM H M10	8 mm	18 mm	30 mm	M10	0.032 kg
GFH12 A4	JORDAHL Gleitmutter JGM H M12	8 mm	18 mm	30 mm	M12	0.031 kg
GFH12 GV	JORDAHL Gleitmutter JGM H M12	8 mm	18 mm	30 mm	M12	0.031 kg
GFH5 GV	JORDAHL Gleitmutter JGM H M5	6 mm	14 mm	30 mm	M5	0.018 kg
GFH6 A4	JORDAHL Gleitmutter JGM H M6	6 mm	14 mm	30 mm	M6	0.020 kg
GFH6 GV	JORDAHL Gleitmutter JGM H M6	6 mm	14 mm	30 mm	M6	0.020 kg
GFH8 A4	JORDAHL Gleitmutter JGM H M8	6 mm	14 mm	30 mm	M8	0.018 kg
GFH8 GV	JORDAHL Gleitmutter JGM H M8	6 mm	14 mm	30 mm	M8	0.018 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



