



JH M10

Hammerkopfschraube

JH M10 besitzen die Europäische Technische Bewertung ETA-09/0338. Sie finden ihren Einsatz bei der Befestigung von Anschlusskonstruktionen an Anker- und Montageschienen K 38/17, K 36/36, K 36/20 und sind durch eine Hammerkopfform und eine Kerbe am Schaftende gekennzeichnet. Die Schrauben werden aus feuerverzinktem Stahl, galvanisch verzinktem Stahl oder aus Edelstahl gefertigt und sind in verschiedenen Längen erhältlich. Die JH M10 werden inklusive Muttern geliefert.



Artikel	Typ
JH1040 A4-70I	JORDAHL Schraube JH M10x40
JH1050 A4-70I	JORDAHL Schraube JH M10x50
JH1060 A4-70I	JORDAHL Schraube JH M10x60
JH1030 A4-70I	JORDAHL Schraube JH M10x30

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JH1050 FV	JORDAHL Schraube JH M10x50	50 mm	4.6	M10	0.065 kg
JH1060 FV	JORDAHL Schraube JH M10x60	60 mm	4.6	M10	0.070 kg
JH1080 FV	JORDAHL Schraube JH M10x80	80 mm	4.6	M10	0.080 kg


Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JH1040 GV	JORDAHL Schraube JH M10x40	40 mm	4.6	M10	0.056 kg
JH1050 GV	JORDAHL Schraube JH M10x50	50 mm	4.6	M10	0.061 kg
JH1060 GV	JORDAHL Schraube JH M10x60	60 mm	4.6	M10	0.066 kg
JH1080 GV	JORDAHL Schraube JH M10x80	80 mm	4.6	M10	0.076 kg
JH10100 GV	JORDAHL Schraube JH M10x100	100 mm	4.6	M10	0.086 kg
JH10150 GV	JORDAHL Schraube JH M10x150	150 mm	4.6	M10	0.111 kg
JH1020 GV	JORDAHL Schraube JH M10x20	20 mm	4.6	M10	0.046 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	L	Festigkeitsklasse	MG	G
JH1030 GV	JORDAHL Schraube JH M10x30	30 mm	4.6	M10	0.051 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



Brandschutz: Ja (1)



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

