

JM K 28/12

Montageschiene, kaltgeformt



Die Montageschiene JM K 28/12 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M10 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 28 mm, die Profilhöhe 12 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2812 R-6000	JORDAHL Montageschiene K28/12	12 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.131 cm ²	5.328 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2812 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K28/12	12 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.131 cm ²	5.856 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2812 A2-6000	JORDAHL Montageschiene K28/12	12 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.131 cm ²	5.364 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2812 A4-6000	JORDAHL Montageschiene K28/12	12 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.131 cm ²	5.430 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

