

JM K 28/15

Montageschiene, kaltgeformt



Die Montageschiene JM K 28/15 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M12 gepaart. Ihre Profilhöhe beträgt 28 mm, die Profilhöhe 15 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2815 R-6000	JORDAHL Montageschiene K28/15	15 mm	28 mm	6000 mm	2.3 mm	1.417 cm ²	6.672 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2815 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K28/15	15 mm	28 mm	6000 mm	2.3 mm	1.417 cm ²	7.338 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK2815 A4-6000	JORDAHL Montageschiene K28/15	15 mm	28 mm	6000 mm	2.3 mm	1.417 cm ²	6.804 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D, JMA Serie 12, JMA-D Serie 12, JMA-Q Serie 12, JMA-QE Serie 12, JNA Serie 12, JVB-Z, JVB-ZS



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

