

## JM K 40/22

### Montageschiene, kaltgeformt



Die Montageschiene JM K 40/22 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 7 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 40 mm, die Profilhöhe 22 mm.



Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	A	G
JMK4022 R-6000	JORDAHL Montageschiene K40/22	22 mm	40 mm	6000 mm	2 mm	1.945 cm <sup>2</sup>	9.162 kg

Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	A	G
JMK4022 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K40/22	22 mm	40 mm	6000 mm	2 mm	1.945 cm <sup>2</sup>	10.074 kg

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### JGM C



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

