

JM K 53/34

Montageschiene, kaltgeformt



Die Montageschiene JM K 53/34 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 35 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK5334 R-6000	JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4.5 mm	5.716 cm ²	26.922 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK5334 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4.5 mm	5.716 cm ²	29.610 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK5334 A4-6000	JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4.5 mm	5.716 cm ²	27.438 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

