

JM K 72/48

Montageschiene, kaltgeformt



Die Montageschiene JM K 72/48 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 55,6 kN. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JA M20 - JA M30 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 72 mm, die Profilhöhe 48 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK7248 R-6000	JORDAHL Montageschiene K72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	6 mm	10.328 cm ²	48.648 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK7248 FV-6000	JORDAHL Montageschiene K72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	6 mm	10.328 cm ²	53.508 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMK7248 A4-6000	JORDAHL Montageschiene K72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	6 mm	10.328 cm ²	49.578 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM A



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

