



JM W 40/22

Montageschiene, warmgewalzt

Die Montageschiene JM W 40/22 ist europaweit zugelassen mit ETA-15/0386. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Die Montageschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 11,7 kN und der Querkraft (VRd) von 11,4 kN. Sie ist in der Gesamtlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 40 mm, die Profilhöhe 22 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW4022 R-6000	JORDAHL Montageschiene W40/22	22 mm	40 mm	6000 mm	2.4 mm	2.746 cm ²	13.946 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW4022 FV-6000	JORDAHL Montageschiene W40/22	22 mm	40 mm	6000 mm	2.4 mm	2.746 cm ²	14.040 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW4022 A4-6000	JORDAHL Montageschiene W40/22	22 mm	40 mm	6000 mm	2.4 mm	2.746 cm ²	12.747 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C



PRODUKTINFORMATION



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0386

