



## JM W 53/34

Montageschiene, warmgewalzt

Die Montageschiene JM W 53/34 ist europaweit zugelassen mit ETA-15/0386. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Die Montageschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 36,7 kN und der Querkraft (VRd) von 36,3 kN. Sie ist in der Gesamtlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.



Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	A	G
JMW5334 R-6000	JORDAHL Montageschiene W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	6.339 cm <sup>2</sup>	30.482 kg

Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	A	G
JMW5334 FV-6000	JORDAHL Montageschiene W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	6.339 cm <sup>2</sup>	32.838 kg

Artikel	Typ	H <sub>p</sub>	B <sub>p</sub>	L	t	A	G
JMW5334 A4-6000	JORDAHL Montageschiene W53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	6.339 cm <sup>2</sup>	29.842 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



## OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0386

