



JM W 72/48

Montageschiene, warmgewalzt

Die Montageschiene JM W 72/48 ist europaweit zugelassen mit ETA-15/0386. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Die Montageschiene bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 66,1 kN und der Querkraft (VRd) von 65,8 kN. Sie ist in der Gesamtlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JA M20 - JA M30 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 72 mm, die Profilhöhe 48 mm.



Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW7248 R-6000	JORDAHL Montageschiene W72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	5 mm	11.265 cm ²	54.803 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW7248 FV-6000	JORDAHL Montageschiene W72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	5 mm	11.265 cm ²	58.362 kg

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	A	G
JMW7248 A4-6000	JORDAHL Montageschiene W72/48	48 mm	72 mm	6000 mm	5 mm	11.265 cm ²	54.072 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM A





Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0386

