

JML K 28/15

Montageschiene, kaltgeformt, gelocht



Die Montageschiene JML K 28/15 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in den Längen 100 bis 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M12 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 28 mm, die Profilhöhe 15 mm.



| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | A | G |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------|----------|
| LSK2815 R-6000 | JORDAHL Lochschiene K28/15 | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.3 mm | 1.21 cm ² | 6.120 kg |

| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | A | G |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------|----------|
| LSK2815 FV-6000 | JORDAHL Lochschiene K28/15 | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.3 mm | 1.21 cm ² | 6.732 kg |

| Artikel | Typ | H _p | B _p | L | t | A | G |
|-----------------|----------------------------|----------------|----------------|---------|--------|----------------------|----------|
| LSK2815 A4-6000 | JORDAHL Lochschiene K28/15 | 15 mm | 28 mm | 6000 mm | 2.3 mm | 1.21 cm ² | 6.240 kg |

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D, JMA Serie 12, JMA-D Serie 12, JMA-Q Serie 12, JMA-QE Serie 12, JNA Serie 12, JVB-Z, JVB-ZS



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

