JML K 28/28

Montageschiene, kaltgeformt, gelocht

Die Montageschiene JML K 28/28 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Sie bietet eine statische Tragfähigkeit der Normalkraft (NRd) von 4,9 kN. Die Montageschiene ist in den Längen 100 bis 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JD M6 - JD M12 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 28 mm, die Profilhöhe 28 mm.

Artikel	Typ	H_P	B_P	L	t	A	G
LSK2828 R-6000	JORDAHL Lochschiene K28/28	28 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.551 cm^2	1.280 kg

Artikel	Typ	H_P	B_P	L	t	A	G
LSK2828 FV-6000	JORDAHL Lochschiene K28/28	28 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.551 cm^2	8.448 kg

Artikel	Typ	H_P	B_P	L	t	A	G
LSK2828 A4-6000	JORDAHL Lochschiene K28/28	28 mm	28 mm	6000 mm	2 mm	1.551 cm^2	7.830 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM D

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten