



JTA K 72/48

Ankerschiene, kaltgeformt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA K 72/48 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JA M20 - JA M30 gepaart. Die Profilbreite beträgt 72 mm, die Profilhöhe 48 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAK7248-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	250 mm	6 mm	2 Stk	2.832 kg
JTAK7248-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	350 mm	6 mm	2 Stk	3.724 kg
JTAK7248-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	300 mm	6 mm	2 Stk	3.278 kg
JTAK7248-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	400 mm	6 mm	3 Stk	4.472 kg
JTAK7248-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	550 mm	6 mm	3 Stk	5.810 kg
JTAK7248-0800-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	800 mm	6 mm	4 Stk	8.341 kg
JTAK7248-1050-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	1050 mm	6 mm	5 Stk	10.872 kg
JTAK7248-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	6000 mm	6 mm	21 Stk	9.974 kg
JTAK7248-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	150 mm	6 mm	2 Stk	1.941 kg
JTAK7248-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	200 mm	6 mm	2 Stk	2.387 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAK7248-6000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene K72/48	195 mm	48 mm	72 mm	6000 mm	6 mm	21 Stk	9.241 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM A



Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

