



JTA RT W 55/42

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenoberseiten

Die Ankerschiene JTA RT W 55/42 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RT W 55/42 verfügt über Rundanker und Bewehrungsstäbe aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 550 mm sowie in mehreren Varianten für die Betonabdeckung erhältlich und wird mit den Schrauben JB M16 - JB M24 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Artikel	Typ	H	B	L	G
JTARTW5542-0150-05-FVK	JORDAHL Ankerschiene RT W55/42, Typ 05	190 mm	475 mm	150 mm	3.450 kg
JTARTW5542-0150-01-FVK	JORDAHL Ankerschiene RT W55/42, Typ 01	190 mm	400 mm	150 mm	3.100 kg
JTARTW5542-0150-02-FVK	JORDAHL Ankerschiene RT W55/42, Typ 02	190 mm	425 mm	150 mm	3.190 kg
JTARTW5542-0150-03-FVK	JORDAHL Ankerschiene RT W55/42, Typ 03	190 mm	450 mm	150 mm	3.270 kg
JTARTW5542-0150-04-FVK	JORDAHL Ankerschiene RT W55/42, Typ 04	190 mm	475 mm	150 mm	3.360 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

