



JTA W 40/22

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 40/22 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR-2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 40 mm, die Profilhöhe 22 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW4022-3000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	3000 mm	2.4 mm	13 Stk	7.607 kg
JTAW4022-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	6000 mm	2.4 mm	25 Stk	2.528 kg
JTAW4022-1050-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	1050 mm	2.4 mm	5 Stk	2.682 kg
JTAW4022-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	300 mm	2.4 mm	2 Stk	0.792 kg
JTAW4022-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	350 mm	2.4 mm	3 Stk	0.954 kg
JTAW4022-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	400 mm	2.4 mm	3 Stk	1.071 kg
JTAW4022-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	550 mm	2.4 mm	3 Stk	1.422 kg
JTAW4022-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	150 mm	2.4 mm	2 Stk	0.441 kg
JTAW4022-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	200 mm	2.4 mm	2 Stk	0.558 kg
JTAW4022-0250-3A-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	250 mm	2.4 mm	3 Stk	0.720 kg
JTAW4022-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	250 mm	2.4 mm	2 Stk	0.675 kg
JTAW4022-0300-3A-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	300 mm	2.4 mm	3 Stk	0.837 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW4022-0800-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	800 mm	2.4 mm	4 Stk	2.052 kg

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JTAW4022-3000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	3000 mm	2.4 mm	13 Stk	6.981 kg
JTAW4022-6000-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	6000 mm	2.4 mm	25 Stk	2.320 kg
JTAW4022-1050-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	1050 mm	2.4 mm	5 Stk	2.461 kg
JTAW4022-0300-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	300 mm	2.4 mm	2 Stk	0.726 kg
JTAW4022-0350-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	350 mm	2.4 mm	3 Stk	0.874 kg
JTAW4022-0400-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	400 mm	2.4 mm	3 Stk	0.982 kg
JTAW4022-0550-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	550 mm	2.4 mm	3 Stk	1.304 kg
JTAW4022-0150-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	150 mm	2.4 mm	2 Stk	0.403 kg
JTAW4022-0200-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	200 mm	2.4 mm	2 Stk	0.511 kg
JTAW4022-0250-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	250 mm	2.4 mm	2 Stk	0.618 kg
JTAW4022-0800-A4KCE	JORDAHL Ankerschiene W40/22	90 mm	22 mm	40 mm	800 mm	2.4 mm	4 Stk	1.883 kg

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C, JSV40, JVL, JKZS, JE 2





Brandschutz: Ja (1)



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

