



JTA W 55/42

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 55/42 ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR 2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M16 - JB M24 gepaart. Die Profilhöhe beträgt 55 mm, die Profilhöhe 42 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Brandschutz



Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE



Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	G
JTAW5542-0150-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	150 mm	5 mm	1,705 kg
JTAW5542-0200-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	200 mm	5 mm	2,077 kg
JTAW5542-0250-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	250 mm	5 mm	2,448 kg
JTAW5542-0300-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	300 mm	5 mm	2,820 kg
JTAW5542-0350-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	350 mm	5 mm	3,191 kg
JTAW5542-0400-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	400 mm	5 mm	3,859 kg
JTAW5542-0550-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	550 mm	5 mm	4,973 kg
JTAW5542-6000-FVKCE	JORDAHL Ankerschiene W55/42	190 mm	42 mm	55 mm	6000 mm	5 mm	8,466 kg

H: Einbauhöhe

H_p: Profilhöhe

B_p: Profilbreite

L: Länge

t: Materialstärke Profile

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

