



JVB-ZS

Verbindungslasche

Die verzahnten Verbindungslaschen JVB-ZS mit angeschweißter Schraube eignen sich zur Übertragung von Zug- und Druckkräften. Sie sind in verschiedenen Längen lieferbar und werden aus galvanisch verzinktem Stahl oder nichtrostendem Edelstahl gefertigt. Die Serie 12 der Verbindungslaschen JVB-ZS eignet sich für Profile der Ankerschienen JTA K 28/15. Die Serie 18 bietet sich für die Schienenprofile K 38/17 an.

Artikel	Typ	H	B	L	L1	L2	G
JVB115ZS12 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0.159 kg	
JVB115ZS12 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	125 mm	10 mm	115 mm	0.159 kg	
JVB140ZS12 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0.188 kg	
JVB140ZS12 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	147 mm	10 mm	140 mm	0.188 kg	
JVB140ZS18 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0.201 kg	
JVB140ZS18 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	147 mm	12 mm	140 mm	0.201 kg	
JVB165ZS12 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0.217 kg	
JVB165ZS12 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	172 mm	10 mm	165 mm	0.217 kg	
JVB165ZS18 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0.230 kg	
JVB165ZS18 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	172 mm	12 mm	165 mm	0.230 kg	
JVB190ZS12 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0.246 kg	
JVB190ZS12 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	197 mm	10 mm	190 mm	0.246 kg	
JVB190ZS18 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0.260 kg	
JVB190ZS18 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	197 mm	12 mm	190 mm	0.260 kg	
JVB215ZS12 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	222 mm	10 mm	215 mm	0.276 kg	
JVB215ZS12 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	222 mm	10 mm	215 mm	0.276 kg	
JVB215ZS18 A4	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	222 mm	12 mm	215 mm	0.289 kg	
JVB215ZS18 GV	JORDAHL-Verbindungslasche Typ 5 mm	30 mm	222 mm	12 mm	215 mm	0.289 kg	

