


JVL

Vierkantlochscheibe, zur Unterfütterung von Brüstungsankern am Drucklager



Die Vierkantlochscheibe JVL aus Edelstahl (A4) ist Bestandteil des Sets für den Brüstungsanker JBA, kann aber auch einzeln bestellt werden. Zusammen mit der Vierkantschlitzscheibe JVS dient sie zur Unterfütterung und ermöglicht so ein Anheben des Brüstungsankers JBA am Drucklager. Die Vierkantlochscheibe JVL gewährleistet ähnlich der Unterlegscheibe US den Stahl-Stahl-Kontakt zwischen aufgeschraubtem Bauteil und Ankerschiene. Die Vierkantlochscheiben JVL sind, passend zu Schienenprofilen und Schrauben, in verschiedenen Größen erhältlich.

Artikel	Typ	H	B	L	D	G
JVL4003-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	3 mm	40 mm	40 mm	8 mm	0.036 kg
JVL4006-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	6 mm	40 mm	40 mm	8 mm	0.072 kg
JVL6503-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	3 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0.098 kg
JVL6504-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	4 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0.130 kg
JVL6506-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	6 mm	65 mm	65 mm	8 mm	0.195 kg
JVL8003-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	3 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0.149 kg
JVL8006-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	6 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0.297 kg
JVL8008-08	JORDAHL Vierkantlochscheibe	8 mm	80 mm	80 mm	8 mm	0.396 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



