



JXA PC W 38/23

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, Rippenanker mit großem Hinterschnittprofil

Die Ankerschiene JXA PC W 38/23 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie weist eine Materialstärke von 3 mm auf und ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar. Diese Ankerschiene wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).



Artikel	Typ	H	H _p	B _p	L	t	Anzahl der Anker	G
JXAPCW3823-0300-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	300 mm	3 mm	2 Stk	1.383 kg
JXAPCW3823-0350-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	350 mm	3 mm	3 Stk	1.809 kg
JXAPCW3823-0400-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	400 mm	3 mm	3 Stk	1.942 kg
JXAPCW3823-0150-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	150 mm	3 mm	2 Stk	0.984 kg
JXAPCW3823-0200-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	200 mm	3 mm	2 Stk	1.117 kg
JXAPCW3823-0250-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	250 mm	3 mm	2 Stk	1.250 kg
JXAPCW3823-3000-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	3000 mm	3 mm	13 Stk	11.786 kg
JXAPCW3823-1050-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	1050 mm	3 mm	5 Stk	4.256 kg
JXAPCW3823-0800-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	800 mm	3 mm	4 Stk	3.299 kg
JXAPCW3823-0550-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	550 mm	3 mm	3 Stk	2.341 kg
JXAPCW3823-6000-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	25 Stk	3.880 kg



OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS



Brandschutz: Ja (1)

