JXA PC W 38/23

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, Rippenanker mit großem Hinterschnittprofil

Die Ankerschiene JXA PC W 38/23 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie weist eine Materialstärke von 3 mm auf und ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar. Diese Ankerschiene wird mit den Schrauben JXH M12 - JXH M16 gepaart. Die Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 23 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Brandschutz

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	G
JXAPCW3823-0150-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	150 mm	3 mm	0,984 kg
JXAPCW3823-0200-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	200 mm	3 mm	1,117 kg
JXAPCW3823-0250-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	250 mm	3 mm	1,250 kg
JXAPCW3823-0300-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	300 mm	3 mm	1,383 kg
JXAPCW3823-0350-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	350 mm	3 mm	1,809 kg
JXAPCW3823-0400-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	400 mm	3 mm	1,942 kg
JXAPCW3823-0550-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	550 mm	3 mm	2,341 kg
JXAPCW3823-0800-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	800 mm	3 mm	3,299 kg
JXAPCW3823-1050-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	1050 mm	3 mm	4,256 kg
JXAPCW3823-3000-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	3000 mm	3 mm	11,786 kg
JXAPCW3823-6000-FVK JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W38/23	170 mm	23 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	3,880 kg

H: Einbauhöhe
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHÖR

JKZS

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten