JXA PC W 53/34

Ankerschiene, warmgewalzt, gezahnt, Rippenanker mit großem Hinterschnittprofil

Die Ankerschiene JXA PC W 53/34 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie weist eine Materialstärke von 4 mm auf und ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar. Diese Ankerschiene wird mit den Schrauben JXB M16 - JXB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Artikel	Typ	H	H_P	B_P	L	t	G
JXAPCW5334-0150-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	150 mm	4 mm	1.351 kg
JXAPCW5334-0200-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	200 mm	4 mm	1.606 kg
JXAPCW5334-0250-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	250 mm	4 mm	1.862 kg
JXAPCW5334-3000-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	3000 mm	4 mm	19.125 kg
JXAPCW5334-6000-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	6000 mm	4 mm	6.326 kg
JXAPCW5334-1050-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	1050 mm	4 mm	6.825 kg
JXAPCW5334-0550-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	550 mm	4 mm	3.686 kg
JXAPCW5334-0400-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	400 mm	4 mm	2.920 kg
JXAPCW5334-0350-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	350 mm	4 mm	2.665 kg
JXAPCW5334-0300-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	300 mm	4 mm	2.117 kg
JXAPCW5334-0800-FVK	JORDAHL Ankerschiene gezahnt PC W53/34	180 mm	34 mm	53 mm	800 mm	4 mm	5.256 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Brandschutz: Ja (1)

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten